

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД



www.kd-klinker.ru

e-mail: mail@kd-klinker.ru

Тел.: +7(495)769-33-39, +7(916)793-93-33

ООО "Тесла", 142116, Моск. обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д13

Сухие строительные смеси Perel



Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница	
Теплоизоляционный кладочный раствор							
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок		51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	315	
			44 блок 1,7- 1,9 кг				
			38 блок 1,5– 1,6 кг				
			25 блок 1,5– 1,6 кг				
			12 блок 0,9 – 1 кг				
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	335	
			44 блок 1,3- 1,4 кг				
			38 блок 1,1– 1,2 кг				
			25 блок 1,1– 1,2 кг				
			12 блок 0,7– 0,8 кг				
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	335	
			44 блок 1,2- 1,3кг				
			38 блок 1 – 1,1 кг				
			25 блок 1 – 1,1 кг				
			12 блок 0,6– 0,7 кг				
Цветные кладочные растворы (50 кг)							
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		50	30	585	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0005 белая				455	
		0020 бежевая				460	
		0025 кремово-бежевая					
		0030 кремово-желтая				505	
		0035 желтый					
		0040 кремовая				475	
		0045 светло-коричневая				518	
		0010 серая				400	
		0015 темно-серая				490	
		0050 коричневая				545	
		0055 шоколадная				600	
		0060 красная					
		0065 черная				685	
Perel VL	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		50	30	690	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0205 белая				595	
		0220 бежевая				Расход смеси:	625
		0225 кремово-бежевая					
		0230 кремово-желтая				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	650
		0235 желтый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	
		0240 кремовая				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	490
		0245 светло-коричневая				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	
		0210 серая				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	610
		0215 темно-серая				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	
		0250 коричневая				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	650
		0255 шоколадная					
		0260 красная					695
		0265 черная					

Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница												
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		50	30	705												
		0105 белая				620												
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая							640									
		0125 кремово-бежевая											665					
		0130 кремово-желтая											670					
		0135 желтый											520					
		0140 кремовая											640					
		0145 светло-коричневая											670					
		0110 серая											715					
		0115 темно-серая																820
		0150 коричневая																
		0155 шоколадная																
		0160 красная																
		0165 черная																
		Цветные кладочные растворы (25 кг)																
Perel SL (лемо), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	308												
		0005 белая				241												
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая									250							
		0025 кремово-бежевая									252							
		0030 кремово-желтая									257							
		0035 желтый									279							
		0040 кремовая									261							
		0045 светло-коричневая									277							
		0010 серая									200							
		0015 темно-серая									250							
		0050 коричневая									277							
		0055 шоколадная									309							
		0060 красная									310							
		0065 черная									356							
		Perel VL (лемо), 25 кг									Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	48	339		
0205 белая	287																	
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая							306										
	0225 кремово-бежевая							308										
	0230 кремово-желтая							0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	310									
	0235 желтый							0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	326									
	0240 кремовая							1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	319									
	0245 светло-коричневая							1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	324									
	0210 серая							1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	231									
	0215 темно-серая							WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	290									
	0250 коричневая							расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм								312		
	0255 шоколадная															333		
	0260 красная															338		
	0265 черная															384		
	Perel NL (лемо), 25 кг															Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая	
0105 белая		301																
«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)		0120 бежевая						315										
		0125 кремово-бежевая						318										
		0130 кремово-желтая						319										
		0135 желтый						341										
		0140 кремовая						327										
		0145 светло-коричневая						339										
		0110 серая						246										
		0115 темно-серая						304										
		0150 коричневая						321										
		0155 шоколадная						345										
		0160 красная						349										
		0165 черная						397										

Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Цветные затирки						
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	815
		0405 белая				835
		0415 темно-серая				
		0420 бежевая				
		0436 горчичная				
		0437 медная				
		0438 кирпичная				
		0440 кремовая				
		0445 светло-коричневая				
		0450 коричневая				
		0455 шоколадная				
		0465 черная				
Клеевые смеси						
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	194	
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .		25	48	271	
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .		25	48	325	
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	480	
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	290	
Termix-M 0320			25	48	363	
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	201	
Blokus 0340			40	40	290	
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	285	
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	525	
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	328	
Штукатурные смеси						
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	218	
Robust-M 0514					208	
ТерпоRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	48	236	
ТерпоPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	329	
ТерпоPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	329	
Plaster 0521	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	276	

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Plaster 0526 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	286
PLAST 0522	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	298
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ , Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	299
Шпатлевочные смеси					
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	348
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	389
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	355
Plaster wall 0667	Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, СЕРАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	335
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	335
Perel Rinzafo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ .	Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	650
Минеральные декоративные штукатурные смеси					
«Шуба»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 3-4,5 кг/кв.м при слое 3 мм	25	48	550
«Короед»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосфероустойчива, для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 2,5-3,5 кг/кв.м при слое 3 мм	25	48	500
Смеси для выравнивания пола					
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.	Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	188
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	318
Гидроизолирующие смеси					
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	694
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.	Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	2035

Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Грунтовки - универсальная, глубокого проникновения, бетон контакт Актив						
Универсальная	Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей		Расход : 100-150 мл/1 кв.м	10 л	48	320
Глубокого проникновения	Высокая клеевая и проникающая способность. Для внутренних и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаровзрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей		Расход : 100-150 мл/1 кв.м	10 л	48	360
Бетон-контакт Актив	Для гладкошлифованных бетонных массивов, с визуальным индикатором обработанной поверхности. Для внутр-их и наружных работ (с добавлением антисептика). Пожаро-взрывобезопасная, влагостойкая, не содержит растворителей.		Расход : 250-300 гр/1 куб.м	20	27	1290
				6	60	463
Белый цемент						
Цемент CEM I 52.5 R слинг-бег (белый) Турция Адана				50	29	765
Цемент CEM II/B-LL 42.5 R слинг-бег (белый) Турция Адана				50	29	750
Система укладки брусчатки RODSTONE						
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	270
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			332
		0903 Белый				484
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			453
		0943 Серый				410
		0944 Тёмно-серый				453
		0946 Кремово-желтый				465
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0953 Серый				409
Антиморозные добавки						
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	900
				1 л.	100	200
Гидрофобизаторы						
Perel Impregno	Специализированный водно-дисперсионный состав. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид. Особенно эффективен для поверхностей с высоким водопоглощением		Расход: 150-350 мл/ кв.м	10 кг	60	1392
Perel Impregno Prima	Специализированный состав на основе уайт-спирита. Применяется для обработки различных поверхностей. Не изменяет внешний вид, снижает возможность обледенения. Особенно эффективен для поверхностей с низким водопоглощением.		Расход: 150-350 мл/ кв.м	10 кг	60	1980
Очистители фасадов						
Perel Spazzino	Специализированный состав на основе низкопроцентных кислот для очистки фасада, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Особенно эффективен против солей карбонатного и сульфатного происхождения		Расход: 250-300 мл/ кв.м	10 кг	60	690
Perel Spazzino Prima	Специализированный концентрированный состав для очистки фасадов, строительных конструкций из кирпича, натурального или искусственного камня. Эффективен против солей любой природы.		Расход: 100-300 мл/ кв.м	10 кг	60	864

*Бесплатная доставка на машину 20 тонн в радиусе 25 км от МКАД

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Смеси низкой модификации - М150, М200, М300					
М-150 Универсальный	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.	Расход смеси: При оштукатуривании : 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	-
М-150 Базовый	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуются для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.		50 кг	30	-
М-300	Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	-
ФормаМикс для кладки кирпича и керамического блока					
Стандарт для кирпича (Ф-1)	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича формата 1 НФ и 1,5НФ. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности 4 мм		1 шт.		-
Стандарт для блоков (Ф-2)	Применяется для кладки керамического блока любого формата. Стандартная высота слоя раствора – 12 мм		1 шт.		-
Эксперт (Ф-3)	Применяется для кладки облицовочного и рабочего кирпича и керамических блоков любого формата. Регулируется под высоту и ширину кирпича. Высота слоя раствора – 12, 14, 17 мм, глубина шва относительно лицевой поверхности до 15 мм		1 шт.		-
КлейБокс для нанесения клея					
КлейБокс	Уникальное устройство для нанесения клея. Позволяет быстро и просто наносить клей на все поверхности, включая потолок! Регулируемая высота зубьев позволяет менять толщину конечного слоя клея. Универсальный размер – одного кузовка хватает на 0,5-1 кв.м поверхности, чего достаточно для монтажа облицовочного материала в рамках открытого времени клея.		1 шт.		-