

Сухие строительные смеси Promix

(Действительно с 01.03.2021)

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Теплоизоляционные кладочные смеси					
TKS 201	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,22 Вт/м°С). Выход раствора: 20-22 литр./ мешок	51 блок 2,5 - 2,7 кг	25	40	284
		44 блок 2,2 - 2,4 кг			
		38 блок 1,8 – 2,0 кг			
		25 блок 1,8 – 2,0 кг			
		12 блок 1,2 – 1,3 кг			
TKS 202	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 20-22 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	20	40	309
		44 блок 1,7- 1,9 кг			
		38 блок 1,5– 1,6 кг			
		25 блок 1,5– 1,6 кг			
		12 блок 0,9 – 1 кг			
TKS 203	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 22-25 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	17,5	55	340
		44 блок 1,3- 1,4 кг			
		38 блок 1,1– 1,2 кг			
		25 блок 1,1– 1,2 кг			
		12 блок 0,7– 0,8 кг			
Цветные кладочные смеси					
CKS 512	Цветные кладочные растворы «CKS 512», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0300 супер-белая	50	30	633
		0400 белая			471
		1800 бежевая			477
		2400 кремово-бежевая			477
		2800 кремово-желтая			490
		3800 кремовая			501
		4400 светло-коричневая			545
		0800 серая			384
		1400 темно-серая			478
		4800 коричневая			551
		5400 шоколадная			642
		6400 черная			717
		CKS 017			Цветные кладочные растворы «CKS 017», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 0 до 15 %.
0420 белая	556				
1820 бежевая	570				
2420 кремово-бежевая	570				
2820 кремово-желтая	589				
3820 кремовая	588				
4420 светло-коричневая	633				
0820 серая	428				
1420 темно-серая	575				
4820 коричневая	558				
5420 шоколадная	737				
6420 черная	769				
Клеевые смеси					
KSP 070	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м	25	48	202
KSK 100	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	288
KST 025	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	299

KSB 040	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	40	40	295
Штукатурные смеси					
CH 025	Цементно-известковая штукатурка , повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	212
GH 030	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	278
GH 031 (БЕЛЫЙ)	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	280
Шпатлевочные смеси					
FH-C 025	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	356
FH-B 020	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	400
PH 020	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	363
Смеси для выравнивания пола					
GNP 024	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	342