

## Сухие строительные смеси Perel

(действителен с 10.10.2018)

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница				
Теплоизоляционный кладочный раствор									
Perel TKS 2520 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	351				
		44 блок 1,7- 1,9 кг							
		38 блок 1,5– 1,6 кг							
		25 блок 1,5– 1,6 кг							
		12 блок 0,9 – 1 кг							
Perel TKS 6520 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	372				
		44 блок 1,3- 1,4 кг							
		38 блок 1,1– 1,2 кг							
		25 блок 1,1– 1,2 кг							
		12 блок 0,7– 0,8 кг							
Perel TKS 8520 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	372				
		44 блок 1,2- 1,3кг							
		38 блок 1 – 1,1 кг							
		25 блок 1 – 1,1 кг							
		12 блок 0,6– 0,7 кг							
Цветные кладочные растворы (50 кг)									
Perel SL	Цветные кладочные растворы	5001 супер-белая	50	30	673				
		5005 белая			531				
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	5020 бежевая			536				
		5025 кремово-бежевая							
		5030 кремово-желтая							
		5035 желтый				585			
		5040 кремовая			553				
		5045 светло-коричневая			600				
		5010 серая			463				
		5015 темно-серая			559				
		5050 коричневая			618				
		5055 шоколадная			677				
		5060 красная			768				
		5065 черная							
		Perel VL			Цветные кладочные растворы	5201 супер-белая	50	30	787
						5205 белая			684
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	5220 бежевая		Расход смеси:	716					
	5225 кремово-бежевая				Тип кирпича/ кг				
	5230 кремово-желтая		0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6		744				
	5235 желтый		0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8						
	5240 кремовая		1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0						
	5245 светло-коричневая		1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0						
	5210 серая		1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	559					

		5215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			688	
		5250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			731	
		5255 шоколадная				779	
		5260 красная				891	
		5265 черная				803	
Perel NL	Цветные кладочные растворы	5101 супер-белая	50	30	711		
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	5105 белая			733		
		5120 бежевая			760		
		5125 кремово-бежевая					
		5130 кремово-желтая					
		5135 желтый			765		
		5140 кремовая					
		5145 светло-коричневая					
		5110 серая			591		
		5115 темно-серая			720		
		5150 коричневая			752		
		5155 шоколадная			800		
		5160 красная					
		5165 черная			912		
Цветные кладочные растворы (25 кг)							
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	5001 супер-белая		25	48	361	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	5005 белая				288	
		5020 бежевая				298	
		5025 кремово-бежевая				300	
		5030 кремово-желтая				305	
		5035 желтый				329	
		5040 кремовая				309	
		5045 светло-коричневая				327	
		5010 серая				239	
		5015 темно-серая				293	
		5050 коричневая				321	
		5055 шоколадная				356	
		5060 красная				357	
		5065 черная				406	
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	5201 супер-белая		25	48	395	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	5205 белая				338	
		5220 бежевая				Расход смеси:	359
		5225 кремово-бежевая				Тип кирпича/ кг	361
		5230 кремово-желтая				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	363
		5235 желтый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	380
		5240 кремовая				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	373
		5245 светло-коричневая				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	378
		5210 серая				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	272
		5215 темно-серая				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	335
		5250 коричневая				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	359
		5255 шоколадная					381
		5260 красная					387
		5265 черная					436
Perel NL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	5101 супер-белая	25	48	410		
		5105 белая			353		
		5120 бежевая			368		

<p>«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.</p> <p>(Подходит для гиперпрессованного кирпича)</p>	5125 кремово-бежевая	372
	5130 кремово-желтая	373
	5135 желтый	397
	5140 кремовая	381
	5145 светло-коричневая	395
	5110 серая	288
	5115 темно-серая	350
	5150 коричневая	368
	5155 шоколадная	394
	5160 красная	398
5165 черная	450	

## Цветные затирки

Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	5410 серая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	897
		5405 белая				935
		5415 темно-серая				
		5420 бежевая				
		5436 горчичная				
		5437 медная				
		5438 кирпичная				
		5440 кремовая				
		5445 светло-коричневая				
		5450 коричневая				
		5455 шоколадная				
		5465 черная				

## Клеевые смеси

<b>Basis 5311</b>	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>70 кг/м²</b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	<b>229</b>
<b>Keramogranit 5322</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м²</b> .		<b>25</b>	48	<b>310</b>
<b>Premium 5314</b>	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м²</b> .		25	48	<b>366</b>
<b>White 5317</b>	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м²</b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-4 кг/кв.м	25	48	<b>529</b>
<b>Termix 5319</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	<b>330</b>
<b>Termix-M 5320</b>			25	48	<b>406</b>
<b>Blokus 0318</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	<b>236</b>
<b>Blokus 5340</b>			40	40	<b>330</b>
<b>Blokus 5332 (БЕЛЫЙ)</b>	<b>БЕЛАЯ</b> , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	<b>324</b>
<b>Blokus 5334 (БЕЛЫЙ)</b>			40	40	<b>576</b>
<b>Gipsel 5330</b>	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-2 кг/кв.м	30	40	<b>366</b>

### Смеси низкой модификации - M150, M200, M300

<b>М-150 Универсальный (зимняя)</b>	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.	<b>Расход смеси: При оштукатуривании:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм <b>При кладке</b> – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	-
<b>М-150 Базовый (зимняя)</b>	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.		50 кг	30	-
<b>М-300 (зимняя)</b>	<b>Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок.</b> Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек	<b>Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм</b>	50 кг	30	-