



www.kd-klinker.ru  
e-mail: mail@kd-klinker.ru  
Тел.: +7(495) 769-33-39, +7(916) 793-93-33  
ООО «Тесла», 142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13



## Сухие строительные смеси Promix (действителен с 01.11.2019)

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	Цена розница
<b>Теплоизоляционные кладочные смеси</b>				
TKS 251	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – <b>0,22 Вт/м°С</b> ). <b>Выход раствора:</b> 20-22 литр./ мешок	51 блок 2,5 - 2,7 кг	25	<b>278</b>
		44 блок 2,2 - 2,4 кг		
		38 блок 1,8 – 2,0 кг		
		25 блок 1,8 – 2,0 кг		
		12 блок 1,2 – 1,3 кг		
TKS 252	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – <b>0,20 Вт/м°С</b> ). <b>Выход раствора:</b> 20-22 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	20	<b>301</b>
		44 блок 1,7- 1,9 кг		
		38 блок 1,5– 1,6 кг		
		25 блок 1,5– 1,6 кг		
		12 блок 0,9 – 1 кг		
TKS 253		51 блок 1,5- 1,6 кг	17,5	<b>329</b>

<p>Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – <b>0,18 Вт/м°С</b>). <b>Выход раствора:</b> 22-25 литр./ мешок</p>	44 блок 1,3- 1,4 кг	
	38 блок 1,1– 1,2 кг	
	25 блок 1,1– 1,2 кг	
	12 блок 0,7– 0,8 кг	

### Цветные кладочные смеси

<b>CKS 512</b>	<p>Цветные кладочные растворы <b>«CKS 512»</b>, применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.</p>	0305 супер-белая		50	<b>602</b>	
		0405 белая			<b>453</b>	
		1805 бежевая			<b>458</b>	
		2405 кремово-бежевая			<b>458</b>	
		2805 кремово-желтая			<b>470</b>	
		3805 кремовая			<b>481</b>	
		4405 светло-коричневая			<b>521</b>	
		0805 серая			<b>Расход смеси:</b>	<b>377</b>
		1405 темно-серая			Тип кирпича/ кг	<b>462</b>
		4805 коричневая			0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	<b>530</b>
		5405 шоколадная			0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	<b>614</b>
		6405 черная			1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	<b>681</b>
		<b>CKS 017</b>			<p>Цветные кладочные растворы <b>«CKS 017»</b>, применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 0 до 15 %.</p>	0325 супер-белая
0425 белая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1		<b>533</b>			

	1825 бежевая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8		544
	2425 кремово-бежевая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм		544
	2825 кремово-желтая			561
	3825 кремовая			561
	4425 светло-коричневая			602
	0825 серая			417
	1425 темно-серая			552
	4825 коричневая			535
	5425 шоколадная			704
	6425 черная			731

### Клеевые смеси

<b>KSP 070 (1153)</b>	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>70 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6x6 мм	25	<b>196</b>
<b>KSK 100 (2253)</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .		25	<b>279</b>
<b>KST 025(1953)</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	<b>289</b>
<b>KSB 040 (4053)</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600x200x300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	40	<b>285</b>