

## Прайс-лист на кладочные растворы ЮССА

(Действует с 14 января 2019 г.)

Сезон	Лето	Вес м	На поддоне**	Розничная цена	Расход смеси***
Арт	Цвет				
<b>ТКС - Теплоизоляционные кладочные смеси для керамических блоков</b>					
<b>ТКС_0</b>	<b>ТКС - Теплоизоляционные кладочные смеси для керамических блоков. Используется для кладки несущих конструкций, ограждающих, а также для заполнения пустот между возведенной кладкой и облицовкой. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, уменьшает возможность проникновения мостиков холода, создавая эффект энергосбережения Вашего дома</b>				
ТКС-000	Теплоизоляционный кладочный раствор	25	50	290	<i>Расход сухой смеси на 1 блок</i> 8 (4,5 NF) – 0,66кг 12 (6,74 NF) – 0,99кг 25 (10,67 NF) – 1,57кг 38 (10,67 NF) – 1,6г 44 (12,35 NF) – 1,82г 51 (14,3 NF-14,5 NF) – 2,1 кг
<b>SB 200 - Цветные кладочные растворы для облицовочного кирпича</b>					
<p>Цветная кладочная смесь для облицовочного кирпича различных видов и форматов. Широкая цветовая гамма смесей, состоящая из 24-х позиций, в сочетании с декоративным кирпичом позволяет создать неповторимый облик фасада. Применяется также для внутренних работ, облицовке каминов, в тех местах, где кладка НЕ подвергается термальному воздействию.</p>					
<b>SB_0</b>	<b>Для кирпича с водопоглощением от 6%</b>				
SB 200-051	Супер-белый	50	30	650	<i>Одинарный (250x120x65 мм) – 0,7 кг</i> <i>Полуторный (250x120x88 мм) – 0,8 кг</i> <i>Двойной (250x120x138 мм) – 0,9кг</i>  <i>DF (240x115x52 мм) – 0,6кг</i> <i>2 DF (240x115x113 мм) – 0,7 кг</i> <i>WDF (210x100x65 мм) – 0,5 кг</i>  * При толщине шва 10 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.
SB 200-052	Белый - имитация известкового раствора	50	30	515	
SB 200-053	Светло-желтый	50	30	580	
SB 200-054	Песочно-желтый	50	30	560	
SB 200-055	Желтый	50	30	615	
SB 200-056	Горчичный	50	30	605	
SB 200-057	Слоновая кость	50	30	540	
SB 200-058	Кремово-бежевый	50	30	540	

SB 200-059	Кремово-желтый	50	30	545	
SB 200-060	Темно-бежевый	50	30	500	
SB 200-061	Бежево-коричневый	50	30	635	
SB 200-062	Светло-коричневый	50	30	630	
SB 200-063	Кирпичный	50	30	610	
SB 200-064	Коричнево-рыжий	50	30	605	
SB 200-065	Красно-коричневый	50	30	605	
SB 200-066	Коричневый	50	30	605	
SB 200-067	Сурик	50	30	560	
SB 200-068	Кофейный	50	30	500	
SB 200-069	Темно-коричневый	50	30	660	
SB 200-070	Шоколадный	50	30	655	
SB 200-071	Светло-серый	50	30	525	
SB 200-072	Серый	50	30	450	
SB 200-073	Темно-серый	50	30	450	
SB 200-074	Черный	50	30	750	
<b>SBK_0</b>	<b>Для КЛИНКЕРНОГО кирпича с водопоглощением до 6%.</b>				
SBK 200-051	Супер-белый	50	30	660	<i>Одинарный (250x120x65 мм) – 0,7 кг  Полупорный (250x120x88 мм) – 0,8 кг  Двойной (250x120x138 мм) – 0,9 кг</i>  <i>DF (240x115x52 мм) – 0,6кг  2 DF (240x115x113 мм) – 0,7 кг  WDF (210x100x65 мм) – 0,5 кг</i>
SBK 200-052	Белый - имитация известкового раствора	50	30	525	
SBK 200-053	Светло-желтый	50	30	590	
					<i>* При толщине шва 10 мм. Указан средний расход без учета потерь на распыл.</i>

SBK 200-054	Песочно-желтый	50	30	570
SBK 200-055	Желтый	50	30	625
SBK 200-056	Горчичный	50	30	615
SBK 200-057	Слоновая кость	50	30	550
SBK 200-058	Кремово-бежевый	50	30	550
SBK 200-059	Кремово-желтый	50	30	555
SBK 200-060	Темно-бежевый	50	30	510
SBK 200-061	Бежево-коричневый	50	30	645
SBK 200-062	Светло-коричневый	50	30	640
SBK 200-063	Кирпичный	50	30	620
SBK 200-064	Коричнево-рыжий	50	30	615
SBK 200-065	Красно-коричневый	50	30	615
SBK 200-066	Коричневый	50	30	615
SBK 200-067	Сурик	50	30	570
SBK 200-068	Кофейный	50	30	510
SBK 200-069	Темно-коричневый	50	30	670
SBK 200-070	Шоколадный	50	30	665
SBK 200-071	Светло-серый	50	30	535
SBK 200-072	Серый	50	30	460
SBK 200-073	Темно-серый	50	30	460

SBK 200-074	Черный	50	30	760	
-------------	--------	----	----	-----	--

\*\*\* Расход      Указан средний расход без потерь на распыл